

anleitung.txt

From: "Hertstein, Frank"
To: mail@karstilo.net
Date: Tue, 15 Jul 2003 11:42:48 +0200
Subject: ausgepackt ?

Hi Karsten,

hast du die Tigerente schon entblättert ?

Die Teile, die auf dem Foto anbei sollten alle dabei gewesen sein.

Aufbauanleitung:

- du nehmen große Teil A (Hauptrahmen) und stecken Gabel (B) in Loch wo passt (wenn Loch zu klein: nicht aufbohren, wenn Loch zu eckig, du auch falsch)

- Besser noch ein 1' steuergehirnlager einbauen, dann nicht so wackeln. Gabel nicht von oben, sondern wie bei bild von unten einführen.

- wenn gabel fest, dann Vorbau (nix holz vor hütte und nichts in Lieferumfang) einbaut und Lenker C (ist eng, aber eschte Zoxmaß) festmachen.

- Sitzstrebe D mit Schrauben d1 und d2 verschräuben aber nix so belasten, sonder erst, wenn Sitzschüssel fest (wegen Kräftedreieck) sonst stützen gehen knacks und keine Garantie !

- Sitzschrägung kann verstellbar durch unterlegung von Holz oder Pappe unter d 1.

- hinterSchwingung E nehmen und Reibungsdämpfer F drumlegen (am besten hier Gummifeder (nix Lieferumfang) schon leichtes einschräuben. E mit F in eckiges Loch einschieben und verschräuben mit e 1.

- jetzt Gummifeder (nix Lieferumfang) festschräuben.

- Schraube a 1 mit dickes Umleitungsrollo (nix Lieferumfang) festmachen

-- Schraube a 2 mit duennes Umleitungsrollo (nix Lieferumfang) festmachen

Restteile nix Lieferumfang

- Rad vorne, Rad hinter, Bremsung, Pedalierung, verkettung, Verschaltung, Belämpfung und weitere Verstromung festmachen und alles verschräuben.

- ich habe dann fertig.

- wenn farbe gewünscht: filzstift oder anderes Lackierung nehme und alles nochmal rückwärtsgängig. Anmalen und wieder alles schön nochmal.

- Immer schön lacheln bei die Zusambäu.

- Immerschön übenübenüben weil die EUSTAFF issich im 20.septembersonum.

- Wenn du nicht verstehen, fragst bestlich deine Arzt oder legaldrogendealer oder lesen nochmal die Packingsbeilageung

comprende ?